

RM 69

Detergente energico pavimenti

Informazione prodotto

**Detergente per pavimenti industriali molto sporchi
particolarmente indicato per lavasciugapavimenti**

Proprietà:

- Prodotto ad attività intensiva per lavasciugapavimenti
- Dissolve sporco consistente di grasso, olii, fuliggine e residui minerali
- Facilmente scindibile in separatore olii/acqua
- Non contiene fosfati
- Liquido blu chiaro con odore fresco caratteristico
- Valore pH ca. 12, prodotto concentrato

Campi d'impiego ed applicazioni:

Officine
Industria
Supermercati

Depositi
Concessionari auto

Modalità d'uso: manuale o in lavasciugapavimenti

Utilizzo	Dosaggio	Temperatura
Manutenzione corrente	0,5-1%	fino a 60°C
Lavaggio di fondo	10-25%	fino a 60°C-

Resa:

In utilizzo con lavasciugapavimenti, alla soluzione del 1%, 1 litro di prodotto è sufficiente per pulire 950 m² circa di superficie.

Preparazione

Aggiungere acqua al serbatoio quindi il detergente e miscelare; con grandi macchine effettuare prediluizione separatamente quindi riempire il serbatoio

Note:

- Prodotto fortemente alcalino da utilizzare su superfici resistenti (raccomandato test preliminare di compatibilità)
- Non lasciare asciugare la soluzione detergente sulla superficie
- Nel lavaggio di fondo effettuare risciacquo finale con acqua
- Non applicare su pavimenti in legno o parquet non sigillati

RM 69

Detergente energetico pavimenti

Informazione prodotto

Avvertenze:

Xi Irritante; R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

S 24 Evitare il contatto con la pelle.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Altre informazioni:

Scheda tossicologica europea

Impiego:

- Preparare la lavasciugapavimenti, fissare spazzole/dischi e labbra succhiatore
- Preparare la soluzione detergente, versare nel serbatoio
- Lavare la superficie
- Lavaggio di fondo (diluizione 10-25%) risciacquare con acqua; manutenzione corrente (diluizione 0,5-1%) risciacquo non necessario
- Possibile applicazione di prodotti di trattamento/protezione

Alternativa:

- Lavaggio manuale ed applicazione di prodotti di trattamento/protezione

Kärcher S.p.A.

Via Amerigo Vespucci, 19
21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331 248111

Fax 0331 248110

www.karcher.it
info@karcher.it
ordini@karcher.it

Servizio assistenza clienti

