



## RM 752 ASF Intensive

Potente decerante per rimuovere sporco ostinato e strati protettivi da pavimenti resistenti agli alcalini. Rimuove anche olio, grasso e macchie minerali.



### Proprietà

- Potente detergente per rimuovere film protettivi e sporco
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
- Rimuove cere e polimeri protettivi
- Testato da FIGR 01/2014 (Istituto tedesco per le imprese di pulizia)
- Senza fumi spiacevoli
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Tempo di reazione molto breve
- Altamente produttivo
- Formulazione a bassa schiumosità
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

### Target di riferimento

Automotive:

Costruzioni:

Industria:

Imprese di pulizia:

Municipalizzate:

Ho.Re.Ca.:

Retail:

### Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- Monospazzola
- Aspiratore solido-liquidi
- Manuale

Confezione da	Codice
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0
1000 l	6.295-815.0

### Valore pH



## Applicazione:

### Pulizia di fondo (sporco ostinato)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Aspirare l'acqua sporca dalla superficie
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

### Pulizia di fondo (film protettivo)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 5-10 minuti, in funzione allo spessore del film protettivo
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Pulire manualmente le aree non accessibili
- Aspirare l'acqua sporca dalla superficie
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

## Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno, linoleum o parquet non sigillato
- Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
- Non lasciare asciugare la soluzione
- Teme il gelo
- Tenere nel contenitore originale, temperatura -5°C a +30°C
- Non lasciare al sole
- Pulire le macchine impiegate dopo l'uso

## Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Quick start
- Proprietà anti-scivolo come da normativa DIN 51131 e DIN EN 13893

## Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Pulizia di fondo (film protettivo)		20-50 %	Medio-forte	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Pulizia di fondo (sporco ostinato)		5-20 %	Medio-forte	50-200 m <sup>2</sup>



**Italia**  
**Kärcher S.p.A.**

Via Alcide De Gasperi 98/100  
20017 Rho (Milano)

Tel.: +39 02-93970311  
Fax: +39 02-93970310  
info@kaercher.it  
ordini@kaercher.it  
www.kaercher.it