

RM 806 ASF

lavaggio A.P.

Informazione prodotto

L'RM 806 ASF è *il detergente ideale per il lavaggio ad alta pressione* in lavaggi Self-Service.

Questo detergente concentrato è in grado di eliminare i diversi tipi di sporco "automobilistico" quali polveri, olio, grasso, insetti, resine di alberi e fango.

Vantaggi: l'RM 806 ASF non contiene fosfati, secondo OECD EEC 648/2004 altamente biodegradabile. Inoltre l' RM 806 ASF ha le caratteristiche di facile scindibilità (brevetto Kärcher ASF) e quindi non intralcia il funzionamento del separatore olio/benzina.

Modalità d'uso:

<i>Tipo d'impianto</i>	<i>Pre diluzione (RM + acqua)</i>	<i>Concentrazione d'impiego dipende dal concentrato</i>
Impianto di lavaggio Self Service	1 + 3	da 0,2 a 0,5 %
Macchina ad alta pressione	1 + 3	da 0,2 a 0,5 %
<i>Tempo di reazione:</i>	max. 2 minuti	
<i>Temperatura d'impiego:</i>	max. 80 °C	

Non lasciare asciugare!

In presenza di superfici sensibili agli alcali effettuare dei test di tollerabilità!

Non utilizzare su alluminio lucido!

Riporre i luoghi liberi dal gelo!

Valore pH del concentrato: ca 13,5

Altri documenti informativi

Scheda tossicologica Europea

Avvertenze:

C Corrosivo; R34 Causa corrosioni

S 23 Non inalare il prodotto nebulizzato

S 26 In caso di contatto con gli occhi risciacquare accuratamente e consultare un medico

S 36/37/39 Durante l'utilizzo indossare abbigliamento protettivo, guanti, occhiali

S 45 In caso di incidente nel caso ci si senta male consultare il medico(se possibile mostrare l'etichetta)

S 51 utilizzare unicamente in luoghi ben aerati

S 60 Questo prodotto ed il suo contenitore sono da smaltire come rifiuti speciali

Kärcher S.p.A.

Via Amerigo Vespucci, 19
21013 Gallarate (VA)

www.karcher.it

info@karcher.it

ordini@karcher.it

Servizio assistenza clienti



Tel. 0331 248111

Fax 0331 248110