

RM 829 ASF

Coadiuvante asciugatura

Informazione prodotto



RM 829 ASF è una cera **a caldo concentrata** per l'utilizzo in impianti di lavaggio con dispositivo cera a caldo o coadiuvante asciugatura.

L'RM 829 rompe velocemente la pellicola d'acqua e la fa scivolare via velocemente dalla superficie. Il prodotto crea una pellicola protettiva idrorepellente

La cera è adatta anche ad acqua dolce (<7°dH) e acqua osmotica.

L'RM 829 non contiene olii minerali o idrocarburi.

Modalità d'uso:

| <i>Tipo d'impianto</i> | <i>Pre diluzione (RM + acqua)</i> | <i>Concentrazione d'impiego secondo il concentrato</i> |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Impianto a spazzoloni | puro | da 0,1 a 0,3% |
| Macchina A.P. | puro | da 0,1 a 0,3% |
| <i>Temperatura d'impiego:</i> | max 80°C | |

Evitare il sovradosaggio

Asciugatura senza ventilatori, risciacquare con acqua demineralizzata!

Utilizzare solo su superfici lavate e sciacquate

Stoccare in luoghi liberi dal gelo!

Valore pH del concentrato: ca 5

Altri documenti informativi

Scheda tossicologica Europea

Avvertenze:

S 52/53 Dannoso per organismi acquatici, può inquinare le acque

S 23 Non inalare il prodotto nebulizzato

S 24 Evitare il contatto con la pelle

S 37/39 Durante l'utilizzo indossare guanti ed occhiali protettivi

S 51 utilizzare unicamente in luoghi ben aerati

S 60 Questo prodotto ed il suo contenitore sono da smaltire come rifiuti speciali