



In presenza di polveri conduttive

DATI TECNICI		50 Hz	60 Hz
• Potenza	kW - HP	1,2 - 1,6	
• Tensioni ^{1) 2)}	V	230 ---	
• Lunghezza cavo elettrico Spina elettrica		9 metri Non fornita	
• Marcatura ATEX ^{a)}		II 3D - Ex c t IIIC T100°C	
• Protezione elettrica ^{b)} Classe termica ^{c)}		IP 6X F	
• Depressione massima Depressione ottimale ³⁾	mmH ₂ O	2.350 ---	
• Portata d'aria massima	l/min - m ³ /h	3.560 - 213	
• Livello acustico	dB (A)	72	
• Contentitore: capacità diametro ruote	l mm	25 50	
• Diametri: ingresso materiale Ruote ⁴⁾ (ant. - post.)	mm	50 100 - 150	
• Dimensioni: Lu x La x H Peso	mm kg	530 x 480 x 1.140 40	
• Imballo ⁵⁾ : Lu x La x H Peso	mm kg	720 x 730 x 1.200 49	
• Filtro primario		Filtro stellare	
Superficie filtrante Diametro	cm ² - m ² mm	8.000 - 0,8 360	
Classe di filtrazione ^{6) d)} Media filtrante ⁷⁾		M Poliestere antistatico	
Tipo di pulizia del filtro ⁸⁾		Scuotifiltro manuale ergonomico	
• Filtro assoluto in aspirazione - Opzionale		HEPA 14	
Superficie filtrante Permeabilità	cm ² - m ² m ³ /h	17.000 - 1,7 ---	
Classe di filtrazione ^{e)} Media filtrante		H14 Fibra di vetro	
Efficienza M.P.P.S. ^{e)} (con particelle da 0,18 µm)		99,995%	

1) ---

2) ---

3) Depressione massima in uso continuo

4) Ruote antistatiche

5) Imballo standard

6) Filtro in poliestere antistatico con membrana in PTFE disponibile su richiesta

7) Altri media filtranti possono essere scelti a seconda dei materiali da aspirare

8) ---

Normative: a) EN1127-1; EN163463-1; EN60079-0; EN60079-31; EN60034-5;
b) EN60529; c) IEC60085; d) EN60335-2-69; e) EN1822

VERSIONI DISPONIBILI

• KM1.022	Aspiratore industriale monofase da 25 litri - IP6X - zona ATEX 22	
------------------	---	--

OPZIONALI

• 001	Contentitore in acciaio INOX AISI 304 (anziché verniciato)	incluso
• 002	Contentitore e camera filtrante in acciaio INOX AISI 304	
• 003	Completamente realizzato in acciaio INOX AISI 304	
• 005	Filtro assoluto in aspirazione (HEPA)	

Per una migliore efficienza e un uso appropriato a seconda delle applicazioni richieste, si prega di consultare il catalogo accessori e ricambi AR.
Versioni disponibili: • con certificati di filtrazione **L-M-H** (per l'aspirazione di polveri pericolose)

