

DATI TECNICI		50 Hz	60 Hz
• <b>Potenza</b>	kW - HP	3 - 4	3,45 - 4,7
• <b>Tensioni</b> <sup>1)2)</sup>   <b>Amperaggi</b> collegamenti disponibili	V   A	360Y ... 440Y   6,7Y 200D ... 240D   11,6D	380Y ... 480Y   6,7Y 220D ... 275D   11,5D
• <b>Lunghezza cavo elettrico</b>   <b>Spina elettrica</b>		9 metri   4 poli (5 poli su richiesta)	
• <b>Marcatura ATEX</b>		NO ATEX	
• <b>Protezione elettrica</b> <sup>a)</sup>   <b>Classe termica</b> <sup>b)</sup>   <b>Classe energetica</b> <sup>c)</sup>		IP55   F   IE1	
• <b>Depressione massima</b>   <b>Depressione ottimale</b> <sup>3)</sup>	mmH <sub>2</sub> O	3.200   2.500	3.500   2.550
• <b>Portata d'aria massima</b>	l/min - m <sup>3</sup> /h	5.334 - 320	6.000 - 360
• <b>Livello acustico</b> <sup>d)</sup>	dB (A)	74	76
• <b>Capacità del serbatoio:</b>	l	200	
• <b>Diametri:</b> ingresso materiale   ruote <sup>4)</sup> (ant.   post.)	mm	50   150 - 150	
• <b>Dimensioni:</b> Lu x La x H   Peso	mm   kg	1.150 x 560 x 1.600   160	
• <b>Imballo</b> <sup>5)</sup> :	Lu x La x H   Peso	1.150 x 730 x 1.720   175	
<b>• Sistema di espulsione (fornito con tubo e pistola)</b>			
Potenza della pompa	kW - HP	0,53 - 0,7	
Capacità della pompa	l/min	200	
Lunghezza del tubo		3 metri	
<b>• Cestello trucioli</b>			
Capacità	l	28	
Diametro	mm	360	
Diametro fori del cestello	mm	2	

1) ...

2) **Collegamento default di fabbrica: 400 V - 50 Hz**

3) Depressione massima in uso continuo

4) Ruote anti-traccia con cuscinetti

5) Imballo standard



Normative: a) IEC60529; b) IEC600085; c) IEC60034-2-1; d) EN60704-2-1; e) EN60335-2-69; f) EN1822

### VERSIONI DISPONIBILI

• **KOIL230** Aspiratore industriale trifase da 200 litri

### OPZIONALI

• <b>209175</b>	Filtro in nylon da 300 micron - Ø360	
• <b>209176</b>	Filtro in nylon da 100 micron - Ø360	
• <b>209177</b>	Filtro in nylon da 50 micron - Ø360	
• <b>209174</b>	Filtro in nylon da 300 micron - Ø460	non disponibile
• <b>209178</b>	Filtro in nylon da 100 micron - Ø460	non disponibile

Per una migliore efficienza e un uso appropriato a seconda delle applicazioni richieste, si prega di consultare il catalogo AR. Versioni disponibili: • con certificati di filtrazione **L-M-H** (per l'aspirazione di polveri pericolose)