

IB 7/40 ADVANCED

L'Ice Blaster IB 7/40 Advanced è dotato di una pistola a getto con telecomando integrato e garantisce i migliori risultati anche con la pulizia con ghiaccio secco a basse pressioni d'aria.



Codice prodotto

1.574-002.0

- Separatore olio e acqua

Dati tecnici

EAN Code		4039784294035
Potenza allacciata	kW	0,6
Carenatura/Telaio		Acciaio inossidabile (1.4301)
Lunghezza del cavo	m	7
Pressione aria	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Qualità aria		Secco e senza olio
Volume flusso d'aria	m ³ /min	0,5 - 3,5
Rumorosità	dB(A)	99
Capacità ghiaccio secco	kg	15
Pellet di ghiaccio secco (diametro)	mm	3
Consumo di ghiaccio secco	kg/h	15 - 50
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Frequenza	Hz	50 - 60
Voltaggio	V	220 - 240
Peso senza accessori	kg	78
Peso (con accessori)	kg	81,6
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	768 × 510 × 1096

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Grasso per il filetto dell'ugello		■
Ugello a getto piatto		■
Chiave per sostituzione ugelli	Pezzo(i)	2
Tube per sabbatura da 7 m, con allacciamento elet		■
Pistola (ergonomica e sicura, interruttore per ari		■
Regolazione portata ghiaccio secco direttamente su		■
Regolazione portata d'aria direttamente sulla pist		■
Interruttore per "aria" o "ghiaccio e aria"		■
Controllo elettronico		■
Con avvolgicavo messa a terra		■
Separatore olio e acqua		■
Borsa degli attrezzi		■

■ incluso nella consegna



Schermo chiaro

- Lo schermo mostra valori ed impostazioni che sono selezionabili grazie al pulsante di comando



Svuotamento automatico del ghiaccio avanzato

- E' sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli.



Separatore acqua e olio integrato

- La macchina non congela

ACCESSORI PER IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CATEGORIA MEDI				
Pistola e tubo di sabbatura				
Tubo di spruzzo (5 m)	1	4.013-042.0	Tubo di spruzzo (5 m)	■
Ugelli bassa pressione e sabbatura				
Bocchetta a getto piatto completo lungo	2	4.574-038.0	La massima efficienza e un basso livello di rumore sono il risultato del nostro design ottimizzato degli ugelli. Ottimi risultati di pulizia e alte prestazioni dell'area.	■
Bocchetta a getto piatto completo corto	3	4.574-040.0	La massima efficienza e un basso livello di rumore sono il risultato del nostro design ottimizzato degli ugelli. Ugello molto corto per esplodere in aree strette.	□
Ugello omnidirezionale completo corto IB	4	4.574-039.0	Geometria dell'ugello ottimizzata per la massima efficienza e il minimo rumore. Ugello corto e compatto. Particolarmente adatto per l'uso in piccoli spazi.	□
Ugello omnidirezionale completo lungo IB	5	4.574-037.0	Geometria dell'ugello ottimizzata per la massima efficienza e il minimo rumore. Alta pressione per l'uso contro lo sporco ostinato.	□
Bocchetta piano completo	6	4.574-042.0	Ugello ad angolo per dirigere il getto di 90°. Perfetto per la pulizia di stampi ad iniezione.	□
Bocchetta rotondo completo	7	4.574-041.0		□
Mini Winkelst, se, 135°	8	4.574-044.0	Mini ugello angolato per l'uso in piccoli spazi. Dirige il getto di 60° lateralmente. Sporge di 57 mm lateralmente, lunghezza: 260 mm. Il set è composto da quattro parti: 1 dado a risvolto 1 x prolunga, 100 mm (5.321-971.0) 1 attacco a gomito, 60° (5.321-972.0) 1 punta dell'ugello (5.321-977.0) Supporta tante prolunghe quante necessario. L'attacco a gomito e il pezzo di ugello possono essere ordinati separatamente.	□
Mini Winkelst, se, 90°	9	4.574-043.0	Mini ugello angolato per l'uso in piccoli spazi. Dirige il getto di 90° lateralmente. Sporge di 63 mm lateralmente, lunghezza: 240 mm. Il set è composto da quattro parti: 1 dado a risvolto 1 x prolunga, 100 mm (5.321-971.0) 1 attacco a gomito, 90° (5.321-973.0) 1 punta dell'ugello (5.321-977.0) Supporta tante prolunghe quante necessario. L'attacco a gomito e il pezzo di ugello possono essere ordinati separatamente.	□
Bocchetta	10	4.574-045.0	Diametro: 22 mm. È possibile allegare un numero qualsiasi di prolunghe.	□
Verlängerungsrohr, 100 mm	11	5.321-971.0	Prolunga da 100 mm per ugelli Mini angolati (60°, 90°, 135°)	□
Ersatz Winkelst, ck, 90°	12	5.321-973.0	Angolo di 90° per tutti gli ugelli Mini angolati.	□
Ersatz Winkelst, ck, 135°	13	5.321-972.0	Angolo di 60° per tutti gli ugelli Mini angolati.	□
Ersatz D, senmundst, ck	14	5.321-977.0	Ugello per tutti gli ugelli Mini angolati.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CATEGORIA MEDI				
Ugelli bassa pressione e sabbatura				
Adapter gerade Winkeld,se	15	5.321-992.0	Può essere fissato a tutti gli ugelli angolati in miniatura. Converte un ugello angolato in miniatura in un ugello diritto.	<input type="checkbox"/>
Accessori per ugelli				
Prolunga ugello (300 mm)	16	4.574-046.0	Prolunga ugello (300 mm)	<input type="checkbox"/>
Manico bocchette IB	17	4.321-248.0	Maniglia per il montaggio sull'estensione dell'ugello. Per un facile lavoro a due mani.	<input type="checkbox"/>
Illuminazione pistola a spruzzo IB 7/30	18	2.815-011.0	L'illuminatore può essere avvitato sulla pistola a getto per illuminare l'area di lavoro.	<input type="checkbox"/>
PULIZIA CON GHIACCIO SECCO				
Accessori ugelli				
Chiave piatta	19	7.815-009.0	Chiave piatta per montare gli ugelli(2 pezzi)	■
Grasso per filetto ugelli (senza silicone)	20	6.288-088.0	Grasso per filetto ugelli (senza silicone)	■
Macina ghiaccio secco	21	4.574-026.0	L'innovativo scrambler, brevettato da Kärcher, è fissato tra la pistola a spruzzo e l'ugello di sbrinatoria e rompe le palline di ghiaccio secco da 3 mm in uno spruzzo fine di minuscole particelle. Ciò rende possibile la pulizia di superfici delicate. L'intensità dell'effetto dello scrambler sul pellet può essere impostata su tre diversi livelli.	<input type="checkbox"/>
Scrambler	22	4.574-052.0	Scrambler aggiuntivo per la produzione di particelle di getto ancora più fini insieme al normale accessorio scrambler. Il doppio scrambler può essere collegato al normale scrambler, risparmiando spazio.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio e altri accessori				
Conduttore di terra riavvolgitore	23	2.641-741.0	Cavo di scarica elettrostatica automatica con filo di circa 6 me pinza potente. Il filo di terra impedisce efficacemente la carica elettrostatica dell'oggetto di pulizia durante la sabbatura del ghiaccio e con quelle scintille tra l'oggetto e l'ugello. La messa a terra dell'oggetto di pulizia viene effettuata sul conduttore di terra di Ice Blaster.	■
Paletta per ghiaccio secco	24	4.321-198.0	Paletta per ghiaccio secco	<input type="checkbox"/>
Pellicola contenitrice flessibile 100mm	25	6.667-214.0	Ruolo da 100 m della lamina tubolare. Per proteggere il tubo flessibile di sabbatura dallo sporco e dai danni.	<input type="checkbox"/>
Tubo di sabbatura, tubo aria compressa				
Carrello tubo	26	4.574-057.0	Avvolgitubo compresi tutti gli adattatori. Il pratico dispositivo vi aiuta a spruzzare ghiaccio secco ed è adatto per tubi di aria compressa da 80 m con un diametro di 1 ".	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aria compressa 1" 5 m	27	6.574-279.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1 ", 5 m) da utilizzare con Ice Blaster. Ideale per collegare l'avvolgitubo al compressore.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aria compressa 1" 20 m	28	6.574-280.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1 ", 20 m) per l'uso con Ice Blaster. Dopo l'uso, il tubo può essere riavvolto ordinatamente sull'avvolgitubo Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



29



30-31



32



33



34



35



36



37

		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA CON GHIACCIO SECCO				
Tubo di sabbatura, tubo aria compressa				
Tubo flessibile aria compressa 1" 60 m	29	6.574-281.0	Tubo per aria compressa leggero e stabile (1", 60 m) per l'uso con Ice Blaster. Il tubo può essere riavvolto ordinatamente sull'avvolgitubo Kärcher dopo l'uso.	<input type="checkbox"/>
Tubo aria (10 m)	30	6.390-284.0	Tubo flessibile per aria compressa pieghevole con diametro interno 3/4" e lunghezza 10 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo aria (20 m)	31	6.390-285.0	Tubo flessibile per aria compressa pieghevole lungo 20 m con diametro interno 3/4".	<input type="checkbox"/>
Y-Adapter f,r Luftanschluss	32	2.641-880.0	Adattatore a Y per il collegamento del tubo dell'aria a due attacchi rapidi da 1/4".	<input type="checkbox"/>
Equipaggiamento protettivo				
Occhiali di protezione	33	6.321-208.0	Occhiali di sicurezza.	<input type="checkbox"/>
Guanti di protezione	34	6.321-210.0	Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 388, livello 2121).	<input type="checkbox"/>
Cuffie di protezione	35	6.321-207.0	Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
SUPER CLASS				
Accessori per ugelli				
Prolunga completo	36	4.574-027.0	Prolunga ugello (170 mm)	<input type="checkbox"/>
Prolunga IB 15/120	37	4.574-060.0	Prolunga ugello (500 mm)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili