

# HDS 12/18-4 S

- Potente idropulitrice trifase ad acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola
- Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e ugelli, alloggiamento sicuro per la lancia
- Nuova pompa assiale a 3 pistoni, alto grado di efficienza della pompa, ventola turbo e pistoni in ceramica a ridotta usura
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione
- Modalità Eco: mantiene una temp. max di 60°, indipendentemente dall'impostazione del

regolatore termico; 20% di risparmio rispetto all'utilizzo alla temp. max

- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, archetto di spinta ergonomico, rotelle con freno, grandi ruote gommate
- Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i componenti più importanti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110



Sistema Easy Press	Servo Control	Sistema SDS	Sistema Eco	Sistema AVS	Bio-Diesel	Ugello power
Pistola ergonomica con ridotta forza per l'attivazione, riduce la fatica nell'uso	Regolatore di portata e pressione montato direttamente sulla pistola	Sistema di ammortizzazione allunga la vita della serpentina bruciatore	Rispetto ambientale e risparmio energetico	Il tubo A.P. e la lancia sono liberi di ruotare a 360° anche sotto pressione	Esercizio illimitato da 10°C	Aumenta del 40% la pressione d'impatto

## Dati tecnici

Tensione	~/V/Hz	3/400/50	Serbatoio detergente	l	10+20
Potenza allacciata	kW	8,4	Aspirazione detergente	l/h	0-72
Portata	l/h	600-1200	Serbatoio combustibile	l	25
Pressione	bar	30-180	Rumorosità	dB(A)	73
Max temperatura d'uscita	°C	155/80	Peso senza accessori	Kg	178
Max temperatura alimentazione	°C	30	Dimensioni (LuxLaxH)	mm	1330x750x1060
Potenza bruciatore	kW	91			

## Accessori in dotazione

4.775-463.0	Pistola Easy Press	4.760-660.0	Lancia inox girevole 1050 mm
6.391-351.0	Tubo A.P. 10 m	2.883-404.0	Ugello power 25°
4.775-470.0	Regolatore Servocontrol	2.885-120.0	Ugello vapore 85

## Accessori a richiesta

2.640-449.0	FR 30 Me Lavasuperfici completa di ugelli
4.763-254.0	Ugello mangiasporco
4.766-024.0	Ugello vapore
6.391-342.0	Tubo prolunga 10 m DN 8/155°/315 bar
4.403-002.0	Raccordo 2x22,15 per collegare tubo prolunga
4.760-664.0	Lancia inox girevole 600 mm
4.760-663.0	Lancia inox girevole 850 mm
4.760-661.0	Lancia inox girevole 1550 mm
4.760.662.0	Lancia inox girevole 2050 mm
4.762-283.0	Spazzola rotante - Nylon
4.762-287.0	Spazzola rotante - Setole naturali
4.656-079.0	Camino con interruzione tiraggio Ø 200 mm
6.295-329.0	*RM 110 Advance 1

\* Anticalcare specifico per questo modello